



### **GAB'Style BY SOFERLI S.A.**

Rue de Chesseroux 13  
B-4651 BATTICE  
Tél. : +32/(0)87/63.04.53  
Fax. : +32/(0)87/66.23.23  
E-mail : info@gabstyle.be  
Web site : www.gabstyle.be

### **FICHE TECHNIQUE du 1/01/2016**



## **Jardinière Lux**

### **Description**

Les jardinières Lux sont composées de treillis métalliques individuels, dont les arrêtes sont assemblées avec des agrafes.

### **Composition**

-Treillis électro-soudés à mailles carrées de 5x5mm, en fils d'acier revêtu de Zinc-Alu (90-10) à 270gr/m<sup>2</sup>, avec une épaisseur de 4mm.

-Agrafes en fil d'acier galvanisé (Zinc-Alu) à haute résistance de 3mm de diamètre (1700-1900N/mm<sup>2</sup>).



### **Dimensions standards**

Les jardinières Lux sont disponibles en dimensions standard : 55x55x55, 75x75x75, 90x90x90, 100x55x55, 125x75x75 et 150x90x90.

Il est possible de faire réaliser celles-ci sur mesure.



**SOFERLI SA, se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer les caractéristiques techniques des produits en conformité aux normes en vigueur sans communication préalable. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les spécifications qu'il exige.**



### **Norme « EN » référence**

- EN 10016-2 : Non-alloy steel rod for drawing and /or rolling,
- EN 10218-2 : Steel wire and wire product – general – Part 2 : Wire dimensions and tolerances,
- EN 10223-7 : Steel wire and wire products for fences Part 7: Steel wire welded panels for fencing
- EN 10244-2 : Steel wire and wire product – non – ferrous metallic coating en steel wire – Part 2 : Zinc or zinc alloy coatings.

### **Le diaphragme ; les 3 avantages**

- Attachés tous les 15cm sur leurs pourtours, ils empêchent le ballonnement du gabion ainsi que le tassement qui en résulte.
- Ils renforcent le gabion par effet de triangulation et empêchent la déformation sur la longueur.
- Ils permettent de réaliser des éléments de grande taille d'une seule pièce, ce qui offre une plus-value esthétique aux réalisations.